

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

FABRICADO EN POLIÉSTER

DEPÓSITOS AGUA POTABLE

Equipos con Registro Sanitario, apto para líquidos alimentarios.

Depósitos de agua potable con boca PPH superior y tapa sellada.

Posibilidad de realizar equipos a medida.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Alta resistencia química y mecánica.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Márgenes de temperatura entre -30° C y 60° C.
- Disponemos de registro sanitario.

Accesorios Incluidos en los modelos DCSOLE

- Boca PPH superior.
- Tapa sellada.
- Racors 1/2".
- Venteo.

FORMATO RECTANGULAR

REF.	VOLUMEN (L).	L (mm.)	A (mm.)	H (mm.)
DRSOLO,1	100	640	530	500
DRSOLO,2	200	950	650	500
DRSOLO,3	300	1.100	800	500
DRSOLO,5	500	1.300	900	600
DRSOL1	1.000	1.600	1.200	750




Rectangular superficie


* Para otras medidas, consultar.

FORMATO CILÍNDRICO

REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	H (mm.)
DCSOLO,1	100	530	610
DCSOLO,2	200	600	1.000
DCSOLO,3	300	740	1.000
DCSOLO,5	500	940	1.000
DCSOL1	1.000	1.120	1.400
DCSOL2	2.000	1.490	1.410
DCSOL3	3.000	1.740	1.500



Cilíndrico superficie



Cilíndrico enterrado

* Para otras medidas, consultar.

FORMATO CILÍNDRICO ENTERRADO

REF.	VOLUMEN (L).	Ø (mm.)	H (mm.)
DCSOLE0,2	200	600	1.150
DCSOLE0,3	300	740	1.150
DCSOLE0,5	500	940	1.150
DCSOLE1	1.000	1.120	1.650
DCSOLE2	2.000	1.490	1.660
DCSOLE3	3.000	1.740	1.750



Depósito cilíndrico de 300 litros.