

# ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

FABRICADOS EN POLIETILENO

## DEPÓSITOS DOBLE PARED MODULABLES PLÁSTICO 500/1500

Todos los depósitos se fabrican según Norma UNE-53.432-92

Deposito con cubeto incorporado, ambos en polietileno de alta densidad para el almacenamiento en superficie de gasóleo doméstico de calefacción y combustible diesel en el interior de edificios.

GASMET P está compuesto por un depósito interior y un cubeto o protección secundaria estanco con cubierta de protección, tanto el depósito interior como el cubeto están fabricados por extrusión soplado de una sola pieza, sin soldaduras.

Con la instalación de este depósito se evita la construcción de cubeto de obra, lo que reduce el coste de la instalación y optimiza el espacio.

El depósito se suministra con detector de fugas.

¡¡ novedad !!



### VENTAJAS

- Gracias al envoltorio de plástico estos depósitos **no precisan de cubeto de obra**, por lo que permiten una instalación rápida, cómoda y económica.
- Excelente resistencia a la corrosión debido al ensamblaje sin soldaduras, la altísima calidad de los materiales.
- Provistos de serie de **indicador de fugas**.
- Posibilidad de instalar los depósitos unitariamente o en batería mediante un sistema fácil y rápido.

REF.	Capacidad [ mm.]	Longitud [ mm.]	Anchura [ mm.]	Altura [ mm.]
GASMET P 0.5	500	1.140	700	1013
GASMET P 0.7	700	1.143	700	1400
GASMET P 1	1.000	1.143	700	1905
GASMET P 1.5	1.500	1.655	813	1776

\*Los accesorios suponen un incremento en la altura de 200 mm.

### Accesorios recomendados:



Medidor a distancia  
Ref. INS



Kit pistola + contador  
Ref. TRASVA2



Kit de aspiración caldera  
Ref. 1063012001



Kit conexión depósitos  
Ref. 1920100001  
Ref. 1920200002