

KIT DEPÓSITOS ALMACENAJE DE GASOLEO DOBLE PARED

Todos los depósitos se fabrican según Norma UNE-53.432-92

Se trata de una instalación petrolífera compacta para el almacenamiento y suministro de combustible a vehículos, motores fijos o calefacción.

Están contruidos según los criterios generales del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las **ITC MI-IPO3** y **MI-IPOP4**.

Especialmente indicados para empresas de Transporte, Agrícolas, Obras Públicas, Construcción... con flotas de camiones, autocares, excavadoras, tractores, turismos, vehículos de transporte interno, generadores...

Evitan montajes mecánicos y obra civil. **Son instalaciones llave en mano, listas para ser utilizadas.**

Fácil ubicación y traslado, ya que es una instalación compacta.

Proyecto personalizado a las necesidades de cada usuario. Al ser fabricantes podemos incluir las modificaciones necesarias al producto antes de salir de fábrica. Lo que comporta un ahorro económico y un perfecto acabado y funcionamiento.



¡Instalación mínima!

**TODOS LOS COMPONENTES
PRE-MONTADOS EN FÁBRICA**

COMPOSICIÓN KIT

- Tanque de doble pared aéreo, construido según normas UNE
- Valla metálica contra impactos
- Escalera con plataforma
- Surtidor automático con bomba eléctrica auto aspirante (50 Lts/min, 22V, IP-55), contador mecánico.
- Cuadro eléctrico IP-55, con diferencial, térmico y guarda motor.
- Detector de fugas.
- Conjuntos de aspiración y venteo
- Indicador de nivel y tabla de calibración
- Válvula de sobrellenado (excepto Kit 3.000)
- Boca de carga 3" de cierre rápido (VK)
- Extintor 6 kg. Polvo ABC
- Carteles de instalación y extintor.

REF.	Descripción	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
EAC03000	Equipo 3.000	2300x2100x2200 mm	850 kg.
EAC05000	Equipo 5.000	3500x2100x2200 mm	1.320 kg.
EAC04500	Equipo 4.500	2500x2100x2600 mm	1.500 kg.
EAC08000	Equipo 8.000	4000x2100x2600 mm	2.400 kg.
EAC10000	Equipo 10.000	4500x2100x2600 mm	2.500 kg.
CDEO	Compartimentar equipo		
S0000C70	Suplemento surtidor 70 Lts/min.		
SOC70MCC	Suplemento surtidor 70 Lts/min. Electrónico + 10 llaves + software + lector (DESGRAVACIÓN GASOLEO PROFESIONAL), este equipo no detecta introducción de datos erróneos como matriculas o kilometraje equivocado.		
SB002020	Juego 10 llaves usuario		
SB004010	Filtro 260 HSII con adaptador (Separador de agua, 35 micras, 65 Lts/min.)		